



FICHA TÉCNICA

SERIE

ST

RACK DE SUELO

Puerta trasera ciega

Características principales

Puerta delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave.

Puerta trasera metálica ciega.

Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.

Estructura básica totalmente desmontable.

Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilación.

Soportes o pies regulables en altura.

Perfiles de rack numerados y guía cables verticales con tapa (Solo ancho 800 mm)

Perfiles desplazables en profundidad.

Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.

Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.

Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.

Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.



Especificaciones técnicas

Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.

Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).

Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas).

Material: Acero SPCC laminado en frío.

Cumple estándares

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1,

DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible

con 19" International Standard, RoHS

Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 +

A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009,

EN 60439-1:1999 + A1:2004.

SERIE

ST

RACK DE SUELO

Puerta trasera ciega

Referencia	U	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Altura Montado (mm)	Peso (Kg)
0111.1566ST	15	600	600	870	48
0111.1568ST		600	800	870	54
0111.2466ST	24	600	600	1270	62
0111.2468ST		600	800	1270	69
0111.3366ST	33	600	600	1670	76
0111.3368ST		600	800	1670	86
0111.3866ST	38	600	600	1892	84
0111.3868ST		600	800	1892	96
0111.3860ST		600	1000	1892	100
0111.3886ST		800	600	1892	111
0111.3888ST		800	800	1892	123
0111.3880ST		800	1000	1892	134
0111.4266ST	42	600	600	2070	91
0111.4268ST		600	800	2070	103
0111.4260ST		600	1000	2070	114
0111.4286ST		800	600	2070	119
0111.4288ST		800	800	2070	133
0111.4280ST		800	1000	2070	144
0111.4766ST	47	600	600	2292	99
0111.4768ST		600	800	2292	112
0111.4760ST		600	1000	2292	123
0111.4788ST		800	800	2292	143
0111.4780ST		800	1000	2292	154

OTRAS OPCIONES DE PUERTAS DISPONIBLES :

- Perforadas
- Perforadas dobles
- Cristal

