



FICHA TÉCNICA

**SERIE
SM**

RACK DE SUELO
Puerta delantera perforada

Características principales

Puerta delantera metálica perforada y apertura de seguridad con llave.
Puerta trasera metálica perforada.
Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
Estructura básica totalmente desmontable.
Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilación.
Soportes o pies regulables en altura.
Perfiles de rack numerados y guía cables verticales con tapa (solo Ancho 800 mm)
Perfiles desplazables en profundidad.
Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.
Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.
Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.
Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

Especificaciones Técnicas:

- Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.
- Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).
- Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas).
- Material: Acero SPCC laminado en frío.
- Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. resto 1,2 mm.
- Color: Negro RAL 9004, acabado liso.

Cumple estándares:

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1,
DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible
con 19" International Standard, RoHS
Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 +
A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009,
EN 60439-1:1999 + A1:2004.



**SERIE
SM**

RACK DE SUELO
Puerta delantera perforada

Referencia	U	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Altura Montado (mm)	Peso (Kg)
0111.1566SM	15	600	600	870	48
0111.1568SM		600	800	870	54
0111.2466SM	24	600	600	1270	62
0111.2468SM		600	800	1270	69
0111.3366SM	33	600	600	1670	76
0111.3368SM		600	800	1670	86
0111.3866SM	38	600	600	1892	84
0111.3868SM		600	800	1892	96
0111.3860SM		600	1000	1892	100
0111.3886SM		800	600	1892	111
0111.3888SM		800	800	1892	123
0111.3880SM		800	1000	1892	134
0111.4266SM	42	600	600	2070	91
0111.4268SM		600	800	2070	103
0111.4260SM		600	1000	2070	114
0111.4286SM		800	600	2070	119
0111.4288SM		800	800	2070	133
0111.4280SM		800	1000	2070	144
0111.4766SM	47	600	600	2292	99
0111.4768SM		600	800	2292	112
0111.4760SM		600	1000	2292	123
0111.4788SM		800	800	2292	143
0111.4780SM		800	1000	2292	154

OTRAS OPCIONES DE PUERTAS DISPONIBLES :

- Perforadas dobles
- Cristal
- Ciega

