

Netscale 48 vacío 1U recto con gestor de cables frontal (FCM) de 80 mm y puerta frontal



DESCRIPCIÓN

Netscale 48 - Vivienda

Soporte Reichle & De-Massari AG Módulo de fibra y casetes

La Netscale 48 forma parte de la familia Netscale de Reichle & De-Massari AG.

El casete de empalme Netscale 48 encaja en el Panel Netscale 48 y permiten un empalme y una terminación del cable eficientes y que ahorran tiempo

ALCANCE DE LA ENTREGA

- 1 x Envolvente Netscale 48 recta vacía
- 2 x organizador de cables frontal de 80 mm
- 1 x Puerta delantera
- 1 x Juego de montaje-19
- 1 x Manual

TENDER

Envolvente Mixed-Media 19" 1U preparada para alojar hasta 8 casetes Netscale 48 para módulos de conexión de cobre o adaptadores de fibra y hasta 4 casetes de empalme. Funcionamiento mixto entre tecnología de fibra y cobre. Instalación de casetes por la parte trasera. Bandeja de cables trasera opcional atornillable. Sistema de gestión de cables frontal con portabarra integrado para inteliPhy, 80 mm, FO optimizado con barras separables. Puerta frontal extraíble con tira de rotulación interior. Sistema de toma de tierra integrado para los métodos A, B y C más dos puntos de toma de tierra adicionales en la parte trasera. Se pueden acoplar accesorios opcionales como tapa ciega con campo de rotulación, codificación por colores, portaetiquetas y sistema automático de gestión de infraestructuras (inteliPhy).

Envolvente: Chapa de acero protegida contra la corrosión, negra, RAL 9005, con recubrimiento de polvo, bandas de plástico POM. Dimensiones: 482,8 x 244,0 x 43,7 mm (ancho x fondo x alto)

Sistema de gestión de cables frontal (FCM) 80: poliamida, longitud 80 mm

Puerta: Policarbonato, acero inoxidable revestido de negro.

Fabricante: R&M

Tipo: 1 x R875196

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Clase de protección IP	IP 20 (Protección contra el contacto)
Cantidad de unidades de altura	1 U
Capacidad (puertos)	48
Versión	vacío

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	482.8 mm x 43.7 mm x 244.0 mm / 19.008 in x 1.72 in x 9.606 in (W x H x D)

Color	negro / gris
Material	chapa y plástico

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	Clase de protección: IP20 según IEC 60529

DATOS MEDIOAMBIENTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Temperatura de operacion	-10 °C a +60 °C / +14 °F a +140 °F

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Portaetiquetas HD	R512430	
Accesorios		Netscale 48 Soporte de cables trasero (R R868290		
Accesorios		Netscale 48 Cubre Persiana negro	R868293	