



Ficha Técnica |



RACK MURAL IP55

Armarios fabricados en chapa laminada en frío 1,2 mm recubierta con pintura en polvo en COLOR GRIS RAL 7016.

PUERTA DE CHAPA con JUNTA DE GOMA y bisagras.

CUERPO MONOCASCO con vierte aguas en la parte frontal.

DOS PERFILES de 19" ajustables en profundidad.

BASE CON ENTRADA DE CABLES mediante tapa conjunta de goma.

TRASERA con 4 soportes para sujetar a pared.

FONDO de 400mm y 500mm.

Cerradura con dos llaves.

TOMA DE TIERRA en puerta y cuerpo.



Estándares

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55.
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE en origen.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y Estándar ETSI.

Modelos y dimensiones

Fondo 400

CODIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
0123.RNX064	6	345	540	400
0123.RNX094	9	480	540	400
0123.RNX124	12	610	540	400
0123.RNX154	15	750	540	400

Fondo 500

CODIGO	ALTURA U	ALTO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	FONDO EXTERIOR
0123.RNX065	6	345	540	500
0123.RNX095	9	480	540	500
0123.RNX125	12	610	540	500
0123.RNX155	15	750	540	500