



Ficha Técnica |

Referencia 0117.C624PU

PATCHPANEL 19" 1U 24 PUERTOS UTP CAT6



Panel 19" 24 puertos para parcheo categoría 6 UTP+ guía sujeta cables

Se proporciona con guía para sujetar los cables.

Categoría 6 conforme a clase de rendimiento hasta 250 MHz EIA/ TIA 568 e ISO/ IEC 11801

Tomas 8P8C RJ45.

Instalación de cable mediante bandas LSA, códigos de color conforme a EIA/ TIA 568 A & B.

Ocupa 1U.

Panel 24 hembras RJ45 C6.

Características principales

Apto para montaje en formato rack de 483 mm (19 ")

RJ45 hembra, 8P8C.

Instalación de cable mediante tiras LSA, codificadas por colores según EIA / TIA 568 A & B

Fijación de cable con brida de cable. incluye bandeja.

Propiedades mecánicas

Material de la carcasa: 1,5 mm de acero laminado en frío galvanizado, A EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 y LMSAD110.

Material hembra RJ45: ABS UL 94V-0

Contacto hembra RJ45: contacto dorado de 0,5 μ

Protección RJ45: bronce estañado

Pinza de terminación LSA: Krone LSA +, UL 94V-2, bronce fosforado galvanizado

Cable de conexión a tierra: No incluido

Placa conductora: FR4, UL 94V-0

Propiedades físicas

Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)

Resistencia de retención: 7,7 kg entre el enchufe y el enchufe

Temperatura de funcionamiento: -20 ° C a +70 ° C (ISO / IEC 11801, EN 50173-1, ANSI / TIA / EIA 568 C)

Ciclos de acoplamiento hembra:> 750 seg. Según ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5

Abrazadera:> 200 acc. Según ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-5

Tamaño del cable IDC: 22 - 26 AWG conductor sólido y conductor trenzado

Resistencia de aislamiento:> 500 MOhm

Resistencia de contacto: <20 MilliOhm

Rigidez dieléctrica: 1000 VDC (Contacto / Contacto), 1500 VDC (Contacto / Tierra)

Categoría: CAT 6

nº de Puertos: 24

Unidad de embalaje: Caja de cartón Seri grafiada

dimensiones embalaje: 80 mm x 560mm x 100mm

Peso: 0,65 kg