

19" 1U PC/UPCPatch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A EL, negro, totalmente equipado

DESCRIPCIÓN



ALCANCE DE LA ENTREGA

- Panel de conexiones de 19" 1U y 24 puertos, vacío, sin apantallar
- 24 módulos de conexión RJ45 Categoría 6A EL, sin apantallar y guardapolvos
- Kit de montaje de 19
- 4 tiras de etiquetado
- Bridas para cables
- Instrucciones de instalación

TENDER

Panel de conexiones modular con estante integrado para sujetacables, kit de fijación de 19", campos de rotulación con tiras de rotulación intercambiables. Los puertos están preparados para un sistema visual de codificación por colores y sistemas automatizados de gestión de infraestructuras. Panel de policarbonato, reforzado con fibra de vidrio, material libre de halógenos, homologado UL 94 y acero: DC01 (1.0330), 1,5 mm.

Color frontal: negro (RAL 9005) / acero: azul, cromatizado.

Módulo de conexión RJ45 de Categoría 6A EL, para la configuración de canales de transmisión de Clase EA con hasta 4 conectores según ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1), cumple con los requisitos de la Categoría 6A de las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 así como con la norma de EE.S. Categoría 6A según TIA/EIA 568.2-D, reincorporado probado según IEC 60603-7-41 y 60512-27-100, interoperable y compatible con la Categoría 6 y la Categoría 5e.

Adecuado para aplicaciones 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro hasta 500 MHz y 100 m.

Probados conforme al control de fabricación de R&M, realizando una inspección del 100%. Cada módulo tiene un número de serie propio y es trazable.

Compatible con conectores RJ estándar (RJ11, RJ12, RJ45), conexión de cables de instalación AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7 sin herramientas especiales. Terminación de par paralelo sin cruce según TIA 568-A/B, contactos de bronce chapados en oro para >1000 ciclos de acoplamiento, contactos IDC con ≥4 ciclos de inserción según IEC 60352-3, resistencia de contacto <5 mOhm, rigidez dieléctrica >1000 Veff. Soporta PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4Ppoe (IEEE 802.3bt) y es compatible con IEC 60512-99-001/002. Con alivio de tensión de cable integral, incluida cubierta antipolvo. Carcasa de plástico rojo/negro.

Material: libre de halógenos y metales pesados de acuerdo con las directivas RoHS 2.X de la UE.

Módulo de conexión Categoría 6A EL, rojo / negro, sin apantallar y cubierta antipolvo.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Número de conectores (A)	24
Conector de categoría (A)	Cat. 6A ISO

Tipo de conector (A)	RJ45
Conector de blindaje (A)	sin apantallar
Clase de protección IP	IP 20
PoE	Sí
Cantidad de unidades de altura	1 U
Versión del bastidor	panel de conexiones
Ensamblaje	totalmente lleno
Soporte para conector / módulo	Especial (sin placa de montaje)
Capacidad (puertos)	24
Fijación	19 "





DATOS MECÁNICOS



DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	482.6 mm x 43.65 mm x 83.4 mm / 19 in x 1.719 in x 3.283 in (W x H x D)
Color	frontal, negro (RAL 9005) / acero, azul, cromatizado
Material	plástico: PC, reforzado con fibra de vidrio / acero: DC01 (1.0330), 1,5 mm

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	EN 50173-1 IEC 60603-7-41: Características Eléctricas de las Tomas de Telecomunicaciones ISO/IEC 11801

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Hoja de rotulación Fiberliner / 3U Global	R30871	
Accesorios		Anillo de conexión izquierda / derecha, 75R302005		
Accesorios		Barra de sensores R&MinteliPhy, piezas R809355		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 r R810639		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 v R810640		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a R812460		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 a R812461		
Accesorios		Funda de persiana Basic, blanca R812462		

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Barra de sensores de monitor inteliPhy p	R812772	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 g	R820300	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 PC/UPCPP IP20 m	R832236	