

19" 1U ST Patch Panel 24xRJ45/s, Cat. 6A, negro, totalmente equipado

DESCRIPCIÓN



ALCANCE DE LA ENTREGA

- Panel de conexiones metálico de 19" 1U de 24 puertos, vacío, estante para sujetacables integrado
- 24 módulos de conexión ISO de categoría 6A, RJ45/s incl. cubiertas CEM y guardapolvos
- Kit de montaje de 19
- 4 tiras de etiquetado
- Bridas para cables
- Instrucciones de instalación

TENDER

Panel de conexiones con estante integrado para sujetacables, toma de tierra directa opcional, kit de fijación de 19", campo de rotulación, que acepta los clips de codificación por colores de tipo encajable en 8 colores.

Material: subbastidor de chapa de acero (DC01A) de 1,5 mm, color azul cromatizado, pantalla de plástico (ABS), sin halógenos, color negro (RAL 9005).

Módulo de conexión RJ45 de Categoría 6A ISO, para la configuración de canales de transmisión de Clase EA con hasta 4 conexiones enchufadas según ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1) y Clase F en 2 pares, cumple con los requisitos de Categoría 6A de las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1 así como con la norma de EE.S. Categoría 6A según TIA/EIA 568.2-D, reincorporado probado según IEC 60603-7-51 y 60512-27-100, interoperable y compatible con la Categoría 6 y la Categoría 5e.

Adecuado para aplicaciones 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro hasta 500 MHz y 100 m.

Probado de acuerdo con el control de fabricación de R&M, realizando una inspección del 100%.

Compatible con conectores RJ estándar (RJ11, RJ12, RJ45), conexión con corte automático de cables de instalación AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7 sin herramientas especiales. Separador X para apantallamiento individual de pares. Terminación de pares en paralelo sin cruce según TIA 568-A/B, contactos de bronce chapados en oro para >1000 ciclos de acoplamiento, contactos IDC con >20 ciclos de inserción, resistencia de contacto <5 mOhm, resistencia dieléctrica >1000 Veff. Soporta PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) y es compatible con IEC 60512-99-001/002. Orientación del cable de 90° sin necesidad de doblarlo. Con descarga de tracción del cable integrada, incluida cubierta antipolvo. Contacto de apantallamiento mediante lanza de apantallamiento patentada con descarga de tracción del cable integrada, material de apantallamiento bronce estañado, contacto de tierra mediante 1 dedo de contacto para conectores planos de 4,8 x 0,5 mm.

Material: libre de halógenos y metales pesados de acuerdo con las directivas RoHS 2.X de la UE.

Módulo de conexión Categoría 6A ISO, apantallado, con cubierta CEM, cubierta antipolvo, marco encajable (negro), brida para cables e instrucciones de instalación.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Número de conectores (A)	24

Conector de categoría (A)	Cat. 6A ISO
Tipo de conector (A)	RJ45
Conector de blindaje (A)	blindado
Clase de protección IP	IP 20
PoE	Sí
Cantidad de unidades de altura	1 U
Versión del bastidor	panel de conexiones
Ensamblaje	totalmente lleno
Soporte para conector / módulo	Marco encajable
Capacidad (puertos)	24
Fijación	19 "

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	482.6 mm x 43.2 mm x 151.5 mm / 19 in x 1.701 in x 5.965 in (W x H x D)
Color	acero, azul, cromatizado / frontal, negro (RAL 9005)
Material	acero: DC01 (1.0330), 1,5 mm

DATOS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	EN 50173-1 IEC 60603-7-51: Características eléctricas de las tomas de telecomunicaciones ISO/IEC 11801

ACCESORIOS

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Terminal conductor de protección 6 mm	R302150	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 antra	R302151	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 azul	R302152	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 marr	R302153	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 verd	R302154	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 rojo	R302155	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 viole	R302156	
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 blan	R302157	

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 ama	R302158	
Accesorios		Hoja de etiquetado del panel de intercone	R305090	
Accesorios		Protector de radio lateral de 19", izquierd	R306181	
Accesorios		Tapa ciega a presión, gris claro	R308708	
Accesorios		19" 1U Cable Management Metal, negro,	R802948	
Accesorios		19" 2U Cable Management Metal, negro,	R802950	